

ADAPTADORES DE FIBRA OPTICA



Características del producto

Adaptadores de fibra óptica para unir dos conectores de fibra. Compatibilidad total con conectores estándar.

Aplicaciones

- * Distribuciones de fibra óptica
- * FTTH / ICT2
- * Sistemas de telecomunicaciones
- * Ethernet, Fibre Channel, cajeros automáticos, LAN, Man y WAN
- * Materiales compatibles con Rohs

Detalles del producto

Disponible en SC, ST, MTRJ, FC, LC, MPO tanto en fibra monodmodo como en fibra multimodo.


Se suministran con un protector en cada extremo del adaptador.

Disponible en simplex, duplex y quad (LC)

Especificaciones

Descripción	Cerámico	Según norma
Perdida de inserción	0.1 dB	IEC 61300-3-4
Durabilidad	500	IEC 61300-2-2
Fuerza de Retención	1 N – 2.5 N	IEC 61754-20
Rango de temperatura	-25 a + 70 °C, 12 ciclos	IEC61300-2-22

Modelos disponibles

ADAPTADORES MULTIMODO				
Imagen	Referencia	Tipo	Versión	Color
	CCADSCSMM	SC	Simplex	Beige
	CCADSCDMM	SC	Duplex	Beige
	CCADLCDOM3	LC	Duplex	Aqua
	CCADLCDOM4	LC	Duplex	Magenta
	CCADLCQOM3	LC	Quad	Aqua
	CCADSTMM	ST	Simplex	
ADAPTADORES MONOMODO				
Imagen	Referencia	Tipo	Versión	Color
	CCADSCSSM	SC	Simplex	Azul
	CCADSCDSM	SC	Duplex	Azul
	CCADSCASSM	SC/APC	Simplex	Verde
	CCADSCADSM	SC/APC	Duplex	Verde
	CCADLCSSM	LC	Simplex	Azul
	CCADLCDSM	LC	Duplex	Azul