

BANDEJA DE 19" CON ADAPTADORES SC/APC MONOMODO



Características del producto

- 12 o 24 adaptadores de fibra.
- Puertos etiquetados individualmente
- Ángulo de funcionamiento abierto de 45º
- Ajustes estándar a 19"
- Centro de datos, redes de comunicaciones etc.....
- Aplicación para interior
- Múltiples puntos de entrada de cable por la parte trasera
- RoHS, REACH SVHC y UL rate

Resumen del producto

Nuestra amplia gama de bandejas con cajón deslizante para conectores SC/APC permite la instalación de hasta 48 fibras ópticas en 1U.

Están fabricadas en acero de alta calidad, lo que da como resultado un acabado duradero y resistente.

Tienen la capacidad de utilizar una gama completa de tipo de adaptadores que ofrecen una solución flexible para el usuario final y gracias a su cuidado diseño ofrece un panel deslizante para facilitar la organización e instalación de las fibras.

Opciones disponibles

Referencia	Descripción
CCBFO12SCAS	Bandeja 19" 12 SC/APC simplex Monomodo
CCBFO12SCAD	Bandeja 19" 12 SC/APC dúplex Monomodo
CCBFO24SCAS	Bandeja 19" 24 SC/APC simplex Monomodo
CCBFO24SCAD	Bandeja 19" 24 SC/APC dúplex Monomodo

ELEMENTOS	CARACTERISTICAS
U tamaño	1U (44,40mm)
Ancho	482mm
Profundidad	205mm
Peso neto	2,5 kilogramos
Grado de IP	IP20
Entrada de cable 20mm	2
Entrada de cable 25mm	2
Rango de ajuste de montaje	50mm
Material	Acero laminado en frio
Grosor del acero	1,2 mm
Capa de material	polvo negro
Color	RAL 9004
Temperatura de funcionamiento	-40° c a + 50° c
Diseñado de acuerdo con	TIA/EIA 568.C, ISO/IEC 11801, EN50173, IEC60304, IEC61754,
Obediente a	ROHS, ALCANCE/SVHC

