

CCW35 CAJA TERMINAL PLANTA 2+12 PUERTOS Y 20 FUSIONES IP66



Características del producto

Caja Terminal Óptica (CTO), cuenta con 2 puertos entrada/salida con diámetro $<\varnothing 17\text{mm}$ para fibra con o sin cortar + 12 puertos para cable de acometida con un máximo de $<\varnothing 4\text{mm}$. Capacidad para alojar hasta 20 fusiones (1 bandeja para 20 empalmes), 12 adaptadores SC simplex y Splitter PLC. Ideal para instalación en pared, protección IP66.

- Grado de protección IP-66. Admite instalación tanto en interior como exterior.
- Incluido con cassette de empalme y bridas para la gestión de las fibras.
- Control de radio de plegado de fibra de más de 40 mm.
- Adecuado para el empalme de fusión o empalme mecánico
- Se puede instalar como alternativa Splitter 1 * 8
- Gestión eficiente de cables.
- Entrada de cable de 12 puertos para el cable vertical.

Aplicación

- ❖ Utilizado en la red de acceso FTTH.
- ❖ Redes de telecomunicaciones.
- ❖ Redes CATV.
- ❖ Redes de comunicaciones de datos.
- ❖ Redes de área local de área.

Alto	214mm
Ancho	233mm
Fondo	71mm
Apto para adaptador	SC SIMPLEX / LC DUPEX
Número de Adaptadores	12 + 3
Nº de Puertos	2 + 12
Diámetro Puertos	< 17 mm
Material	ABS
Fusiones	1x20
Splitter PLC	(1:2) (1:4) (1:8)
De acuerdo con	TIA/EIA 568.C, ISO/IEC 11801, EN50173, IEC60304, IEC61754,
Cumple	RoHS, Reach/SVHC

Modelo

REFERENCIA	DESCRIPCION
CCW35	CAJA TERMINAL PLANTA 12 FUSIONES Y 12 EMPALMES SC IP66

