

CABLE DE AUDIO PARALELO



Características del producto

Cable flexible plano divisible extruido con aislamiento de PVC transparente.
Basado en la norma UNE 211030

Aplicaciones

Destinado exclusivamente a la conexión de altavoces, equipos de video, audio y análogos, como alimentación de etapas de potencia para audio-car, conexionado de equipos amplificador-altavoz, donde se requiera alta fidelidad y gran Calidad de audio como auditorios, salas de fiestas, discotecas.

No aptos para utilización en circuitos de energía eléctrica.

Características constructivas

Conductor:	Cobre pulido flexible libre de oxígeno	s/UNE-EN 13602
Aislamiento:	Compuesto de PVC tipo TI2	s/EN-50363-3

Características técnicas

Tensión asignada: Estos cables no tienen tensión asignada por lo que no son aptos para su utilización en ningún tipo de circuito de energía eléctrica.

Tensión de prueba: 1.000 V C.A.

Temperatura de servicio: -15°C a +70°C

Sección (Nominal) mm ²	RESISTENCIA (Max. a 20°C) Ω/Km	O EXT. APROX. (Cableado) mm	FORMACION ORIENTATIVA
2X1	19,5	2,8/5,6	56X0,15
2X1,5	13,3	3,3/6,6	3X25X0,15
2X2,5	7,98	3,9/7,8	7X20X0,15
2X4	4,95	4,8/9,6	7X18X0,20
2X6	3,30	6,3/12,6	7X28X0,20
2X10	1,91	7,0/14,0	7X45X0,20

Modelos disponibles

Referencia	Descripción
CCP2X15LO	PARALELO LIBRE DE OXIGENO 2X1,5
CCP2X25LO	PARALELO LIBRE DE OXIGENO 2X2,5
CCP2X4LO	PARALELO LIBRE DE OXIGENO 2X4

**** Otras secciones consultar**