



X Carcasa ligera de aluminio de gran calidad

X Carcasa ligera de aluminio de gran calidad

X Hasta 24 tomas por unidad

Características

- Carcasa ligera de aluminio de gran calidad
- Potencia indicada por LED
- Montaje vertical
- Conformidad CE y ROHS
- Cable de entrada de 3 metros con conector IEC 60309 de 32A
- Carcasa ligera de aluminio de gran calidad
- Hasta 24 tomas por unidad
- 250 voltios en CA, 50/60Hz nominal
- Instalación de puesta a tierra externa

Resumen del producto

La gama Excel de unidades de distribución eléctrica está diseñada para la instalación y uso dentro de carcasas y armarios de redes de 19". Cada unidad contiene una carcasa de aluminio extruido de alta calidad en la que es posible conectar hasta 24 enchufes. Esta gama en concreto viene equipada con varios enchufes C13 y 4 enchufes C19. A la mitad de los enchufes C13 les siguen 2 enchufes C19. El cable de entrada de 3 metros cuenta con un enchufe IEC 60309 2P+E de 32A.

La gama de unidades son de alta densidad y montaje vertical, y cada una cuenta con un interruptor de circuito de aire principal de 32A e indicador LED para confirmar que llega energía a la unidad.

Imagen del producto

Número de referencia 555-230, unidad de montaje vertical de 16 tomas 12 enchufes C13 y 4 C19 Equipado con un cable de alimentación IEC 60309 de 3 m.



Interruptor de circuito de aire principal e indicador de 32A



Enchufes C13 con retención

Especificaciones del producto

Tipo de enchufe	Tomas IEC 60320 C13 y C19
Conector de entrada	Conector IEC 60309 (32A)
Longitud del cable de alimentación	3 metros

Dimensiones del producto

Modelo	Dimensiones totales			Longitud de la caja	Orificios de fijación
	Largo	Ancho	Alto		
555-230	1039 mm	44,4 mm	62 mm	983 mm	1011 mm
555-231	1207 mm	44,4 mm	62 mm	1151 mm	1179 mm
555-232	1375 mm	44,4 mm	62 mm	1319 mm	1347 mm

Modelo	Orientación	Número de tomas C13	Número de tomas C19	Interruptor de circuito de aire principal	IEC 60309 - 32A	Potencia máx.	Entrada del cable
555-230	Vertical	12	4	•	•	8000 W	Abajo
555-231	Vertical	16	4	•	•	8000 W	Abajo
555-232	Vertical	20	4	•	•	8000 W	Abajo

Información del número de referencia

Part No.	Description
----------	-------------

Excel is a world-class premium performing end-to-end infrastructure solution - designed, manufactured, supported and delivered - without compromise.

Contact us at sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.

www.excel-networking.com