

CABLE RISER 2 FIBRAS CERR02A EXTERIOR REFORZADA

ACOMETIDA REFORZADA 2 FIBRAS G657A2 Dca CERR02A CABLECEL



Características del producto

Fibra óptica FTTH para uso exterior e interior para viviendas y edificios.

Detalles del producto

- Fibra ajustada con protección de aramida y doble cubierta.
- No propagador de la llama (IEC 60332-1), libre de halógenos (IEC 60754-1/-2), baja emisión de humos (IEC 60034-2).
- Reacción al fuego: Dca s1 d1 a1.

Especificaciones

Tipo	CERR02A
Total de fibras	2
Diámetro Fibra ajustada (mm)	0.6
Código de colores fibras	Rojo - Verde
Tipo de Fibra	G657A2
Elementos tracción	Hilaturas Aramida
Cubierta Interior	Poliolefina Negra LSHZ FR
Elementos tracción	Hilaturas Aramida
Cubierta Exterior	Poliolefina Negra LSHZ FR
Peso Aprox. (Kg/Km)	21
Ø Exterior (mm)	4.6±0.1
Máx. Tracción Perm. / Inst. (N)	550/900
Máx. Aplastamiento (N/100mm)	800
Rango de temperaturas	-10°C a +70°C – (IEC 60794-1-22 F1)
Radio de Curvatura Mín. (mm)	5x Ø Exterior – (IEC 60794-1-21 E11)
Normas:	IEC 60794-1-21 y IEC 60794-1-22

Modelos

REFERENCIA	MODELO
CERR02A	CABLE EXTERIOR RISER 2 FIBRAS REFORZADO AJUSTADO