



X De 15U a 47U de alto

X 600, 800 o 1000 mm de fondo

X En color blanco grisáceo o negro

X Capacidad de carga de 600 kg

X Gran orificio en la base para la entrada de cables

X Tiras de escobilla para la entrada de cables en la parte superior y en la base

X Estética puerta delantera de cristal con marco

X Manilla con cerradura en la puerta de cristal delantera

X Bombín de cierre en la puerta trasera de acero

X Se suministra en paquete plano o ya montado

### Características

- De 15U a 47U de alto
- En color blanco grisáceo o negro
- Puede instalarse con o sin paneles laterales
- Kit de unión incluido
- Incluye ruedas con bloqueo muy resistentes
- Tiras de escobilla para la entrada de cables en la parte superior y en la base
- Bombín de cierre en la puerta trasera de acero
- Perfiles de montaje de 19" galvanizados
- Se suministra en paquete plano o ya montado
- 600, 800 o 1000 mm de fondo
- Capacidad de carga de 600 kg
- Pies de apoyo incluidos
- Gran orificio en la base para la entrada de cables
- Los pies de apoyo y las ruedas pueden instalarse simultáneamente
- Estética puerta delantera de cristal con marco
- Manilla con cerradura en la puerta de cristal delantera
- Perfiles ajustables de 19" delanteros y traseros completos
- Perfiles de 19" marcados con posición de altura U
- Paneles laterales extraíbles

### Resumen del producto

Environ CR600 es una versátil gama de racks de 600 mm equipados con una puerta delantera de cristal. Diseñados para alojar una carga de hasta 600 kg y disponibles en varias alturas y con diferentes opciones de fondo, estos racks ofrecen unas características aptas para un amplio abanico de aplicaciones en el terreno de la seguridad, datos, audiovisuales y telecomunicaciones.

## Rack Environ CR600 – Vista por piezas



Tiras de escobilla para la entrada de cables en la parte superior y en la base



Panel lateral extraíble

Perfiles ajustables de 19" delanteros y traseros completos

Perfiles de 19" marcados con posición de altura U

Gran orificio en la base para la entrada de cables

Los pies de apoyo y las ruedas pueden instalarse simultáneamente

Vista frontal

Vista lateral

Vista posterior

### Medidas de encastre de la base

380 mm de ancho por  
276 mm de fondo (600 mm de fondo del rack)  
476 mm de fondo (800 mm de fondo del rack)  
676 mm de fondo (1000 mm de fondo del rack)

Vista superior

Vista inferior

### Características

| Detalle                         | Valor                             |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Standard                        | ANSI/EIA-310-E                    |
| -                               | IEC 60297-2                       |
| -                               | DIN 41494 Parte 1 y 7             |
| Material                        | SPCC acero laminado en frío       |
| Raíles de 19"                   | 2.0 mm de grosor                  |
| Paneles laterales               | 1.0 mm de grosor                  |
| Otros                           | 1.2 mm de grosor                  |
| Color                           | Blanco grisáceo – RAL 9002        |
| -                               | Negro – RAL9004                   |
| Capacidad de carga              | 600 kg (estática)                 |
| Cierre de la puerta delantera   | Manilla con cerradura de un punto |
| Cierre de la puerta trasera     | Bombín de cierre de un punto      |
| Cierre de los paneles laterales | Bombín de cierre de un punto      |

## Números de referencia – Racks completos

Un rack completo consta de una puerta delantera de cristal, una puerta trasera de acero, dos paneles laterales de acero y perfiles de 19" delanteros y traseros.

### Racks con 600 mm de fondo

| Descripción   | Altura U | Ancho  | Fondo  | Altura total | Blanco grisáceo  | Negro            |
|---------------|----------|--------|--------|--------------|------------------|------------------|
| Environ CR600 | 15U      | 600 mm | 600 mm | 870 mm       | 542-1566-GSBN-GW | 542-1566-GSBN-BK |
| Environ CR600 | 20U      | 600 mm | 600 mm | 1090 mm      | 542-2066-GSBN-GW | 542-2066-GSBN-BK |
| Environ CR600 | 24U      | 600 mm | 600 mm | 1270 mm      | 542-2466-GSBN-GW | 542-2466-GSBN-BK |
| Environ CR600 | 29U      | 600 mm | 600 mm | 1490 mm      | 542-2966-GSBN-GW | 542-2966-GSBN-BK |
| Environ CR600 | 33U      | 600 mm | 600 mm | 1670 mm      | 542-3366-GSBN-GW | 542-3366-GSBN-BK |
| Environ CR600 | 42U      | 600 mm | 600 mm | 2070 mm      | 542-4266-GSBN-GW | 542-4266-GSBN-BK |
| Environ CR600 | 47U      | 600 mm | 600 mm | 2207 mm      | 542-4766-GSBN-GW | 542-4766-GSBN-BK |

### Racks con 800 mm de fondo

| Descripción   | Altura U | Ancho  | Fondo  | Altura total | Blanco grisáceo  | Negro            |
|---------------|----------|--------|--------|--------------|------------------|------------------|
| Environ CR600 | 24U      | 600 mm | 800 mm | 1270 mm      | 542-2468-GSBN-GW | 542-2468-GSBN-BK |
| Environ CR600 | 29U      | 600 mm | 800 mm | 1490 mm      | 542-2968-GSBN-GW | 542-2968-GSBN-BK |
| Environ CR600 | 33U      | 600 mm | 800 mm | 1670 mm      | 542-3368-GSBN-GW | 542-3368-GSBN-BK |
| Environ CR600 | 42U      | 600 mm | 800 mm | 2070 mm      | 542-4268-GSBN-GW | 542-4268-GSBN-BK |
| Environ CR600 | 47U      | 600 mm | 800 mm | 2207 mm      | 542-4768-GSBN-GW | 542-4768-GSBN-BK |

### Racks con 1000 mm de fondo

| Descripción   | Altura U | Ancho  | Fondo   | Altura total | Blanco grisáceo   | Negro             |
|---------------|----------|--------|---------|--------------|-------------------|-------------------|
| Environ CR600 | 29U      | 600 mm | 1000 mm | 1490 mm      | 542-29610-GSBN-GW | 542-29610-GSBN-BK |
| Environ CR600 | 33U      | 600 mm | 1000 mm | 1670 mm      | 542-33610-GSBN-GW | 542-33610-GSBN-BK |
| Environ CR600 | 42U      | 600 mm | 1000 mm | 2070 mm      | 542-42610-GSBN-GW | 542-42610-GSBN-BK |
| Environ CR600 | 47U      | 600 mm | 1000 mm | 2207 mm      | 542-47610-GSBN-GW | 542-47610-GSBN-BK |

/RV VRSRUWHV GH SÉH P P D D H O D H O W X U D G H O D U P D U L R /RV VRSRUWHV GH U X

## Números de referencia – Sin laterales

Los siguientes racks incluyen una puerta delantera de cristal, una puerta trasera de acero, perfiles de 19" delanteros y traseros y no incluyen paneles laterales.

### Racks de 600 mm de fondo – Sin laterales

| Descripción   | Altura U | Ancho  | Fondo  | Altura total | Blanco grisáceo  | Negro            |
|---------------|----------|--------|--------|--------------|------------------|------------------|
| Environ CR600 | 15U      | 600 mm | 600 mm | 870 mm       | 542-1566-GSNN-GW | 542-1566-GSNN-BK |
| Environ CR600 | 20U      | 600 mm | 600 mm | 1090 mm      | 542-2066-GSNN-GW | 542-2066-GSNN-BK |
| Environ CR600 | 24U      | 600 mm | 600 mm | 1270 mm      | 542-2466-GSNN-GW | 542-2466-GSNN-BK |
| Environ CR600 | 29U      | 600 mm | 600 mm | 1490 mm      | 542-2966-GSNN-GW | 542-2966-GSNN-BK |
| Environ CR600 | 33U      | 600 mm | 600 mm | 1670 mm      | 542-3366-GSNN-GW | 542-3366-GSNN-BK |
| Environ CR600 | 42U      | 600 mm | 600 mm | 2070 mm      | 542-4266-GSNN-GW | 542-4266-GSNN-BK |
| Environ CR600 | 47U      | 600 mm | 600 mm | 2207 mm      | 542-4766-GSNN-GW | 542-4766-GSNN-BK |

### Racks de 800 mm de fondo – Sin laterales

| Descripción   | Altura U | Ancho  | Fondo  | Altura total | Blanco grisáceo  | Negro            |
|---------------|----------|--------|--------|--------------|------------------|------------------|
| Environ CR600 | 24U      | 600 mm | 800 mm | 1270 mm      | 542-2468-GSNN-GW | 542-2468-GSNN-BK |
| Environ CR600 | 29U      | 600 mm | 800 mm | 1490 mm      | 542-2968-GSNN-GW | 542-2968-GSNN-BK |
| Environ CR600 | 33U      | 600 mm | 800 mm | 1670 mm      | 542-3368-GSNN-GW | 542-3368-GSNN-BK |
| Environ CR600 | 42U      | 600 mm | 800 mm | 2070 mm      | 542-4268-GSNN-GW | 542-4268-GSNN-BK |
| Environ CR600 | 47U      | 600 mm | 800 mm | 2207 mm      | 542-4768-GSNN-GW | 542-4768-GSNN-BK |

### Racks de 1000 mm de fondo – Sin laterales

| Descripción   | Altura U | Ancho  | Fondo   | Altura total | Blanco grisáceo   | Negro             |
|---------------|----------|--------|---------|--------------|-------------------|-------------------|
| Environ CR600 | 29U      | 600 mm | 1000 mm | 1490 mm      | 542-29610-GSNN-GW | 542-29610-GSNN-BK |
| Environ CR600 | 33U      | 600 mm | 1000 mm | 1670 mm      | 542-33610-GSNN-GW | 542-33610-GSNN-BK |
| Environ CR600 | 42U      | 600 mm | 1000 mm | 2070 mm      | 542-42610-GSNN-GW | 542-42610-GSNN-BK |
| Environ CR600 | 47U      | 600 mm | 1000 mm | 2207 mm      | 542-47610-GSNN-GW | 542-47610-GSNN-BK |

/RV VRSRUWHV GH SEH P P D C H O D H O W X U D G H O D U P D U L R /RV VRSRUWHV GH UX

## Garantía del sistema

La Garantía de 25 años del sistema Excel garantiza el cumplimiento, por parte de productos y aplicaciones, del estándar de rendimiento apropiado a la clase del sistema de cableado instalado. La gama de racks de Excel cuenta con 25 años de garantía si se instala como parte de una solución completa de Excel. La garantía la podrá solicitar un socio Excel acreditado que haya diseñado, suministrado e instalado dicho sistema.

Excel is a world-class premium performing end-to-end infrastructure solution - designed, manufactured, supported and delivered - without compromise.

Contact us at [sales@excel-networking.com](mailto:sales@excel-networking.com)