

## TUBO METALICO ENCHUFABLE



### Características del producto

Tubo metálico (acero laminado en frío de bajo contenido en carbono calidad tipo DC03 según norma EN-10130)

### Aplicación

La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.E.B.T.

### Datos técnicos

MEDIDA	COMPOSICION	Ø EXT. MM	TOL. MM	ØINT. ± TOL	LONG. TIRA mm	TOLER. MM
16	ACERO	16	+0 -0,3	14 +0 -0,3	3000	+10 -5
20	"	20	+0 -0,3	18 +0 -0,3	3000	+10 -5
25	"	25	+0 -0,4	23 +0 -0,4	3000	+10 -5
32	"	32	+0 -0,4	29,6 +0 -0,4	3000	+10 -5
40	"	40	+0 -0,4	37,6 +0 -0,4	3000	+10 -5
50	"	50	+0 -0,5	47,2 +0 -0,5	3000	+10 -5
63	"	63	+0 -0,6	60 +0 -0,6	3000	+10 -5

### Características según norma IEC 61386-21

Código	555711542010
Resistencia a la compresión	>4000 N
Resistencia al impacto	>20, 4J $\alpha$ - 45° C
Temperatura mín y max de utilización	-45 + 400°C
Rígido	SI
Influencias externas	IP 54
Propagador de llama	NO
Tratamiento de recubrimiento	Electrozincado
Continuidad eléctrica	SI
Interior con pintura anticorrosiva	