

ARMARIO MURAL PARA EXTERIOR IP55



Características

- Armario fabricado en chapa laminado en frío 1,2 mm recubierto con pintura en polvo en COLOR GRIS RAL 7016.
- PUERTA DE CHAPA con junta de goma y bisagras.
- CUERPO MONOCASCO con vierte aguas en la parte frontal.
- DOS PERFILES de 19" ajustables en profundidad.
- Base con entrada de cables mediante tapa conjunta de goma.
- TRASERA con 4 soportes para sujetar a pared.
- FONDO de 400mm y 500mm.
- Cerradura con dos llaves.
- TOMA DE TIERRA en puerta y cuerpo

Estándares

- UNE-EN-60950-1: Grados de protección IP-55.
- UNE –EN: 50102: Grados de protección mecánicos IK-08.
- Marcado CE en origen.
- DIRECTIVA 2011/65/UE: RoSH Restricción de sustancias peligrosas.
- Fabricados bajo normas ANSI/EIA RS310D, IEC297-2, DN41494: parte 1, parte 7 y Estándar ETSI.

Modelos

CODIGO	ALTURA U	ALTO EXTERIOR	ANCHO EXTERIOR	FONDO EXTERIOR
CCIP55M0640	6	345	540	400
CCIP55M0940	9	480	540	400
CCIP55M1240	12	610	540	400
CCIP55M1540	15	750	540	400

CODIGO	ALTURA U	ALTO EXTERIOR	ANCHO EXTERIOR	FONDO EXTERIOR
CCIP55M0640	6	345	540	500
CCIP55M0940	9	480	540	500
CCIP55M1240	12	610	540	500
CCIP55M1540	15	750	540	500

