

ARMARIO MURAL IP55



Características del producto

Armario mural IP55 exterior para instalación de equipos de 19".

Especificaciones

- Armario fabricado en chapa laminado en frío 1,2 mm recubierto con pintura en polvo en COLOR GRIS RAL 7016.
- Puerta de chapa con junta de goma y bisagras.
- Cuerpo monocasco con vierte aguas en la parte frontal.
- Dos perfiles de 19" ajustables en profundidad.
- Base con entrada de cables mediante tapa conjunta de goma.
- Trasera con 4 soportes para sujetar a pared.
- Fondo de 400mm y 500mm.
- Cerradura con dos llaves.
- Toma de tierra en puerta y cuerpo.

Normas

- UNE-EN-60950-1: Grados de protección IP-55.
- UNE –EN: 50102: Grados de protección mecánicos IK-08.
- Marcado CE en origen.
- DIRECTIVA 2011/65/UE: RoSH Restricción de sustancias peligrosas.
- Fabricados bajo normas ANSI/EIA RS310D, IEC297-2, DN41494: parte 1, parte 7 y Estándar ETSI.

Modelos

	FONDO 400			
REFERENCIA	ALTURA U	ALTO EXTERIOR	ANCHO EXTERIOR	FONDO EXTERIOR
CCM061400EX	6	345	540	400
CCM091400EX	9	480	540	400
CCM121400EX	12	610	540	400
CCM151400EX	15	750	540	400
	FONDO 500			
CCM061500EX	6	345	540	500
CCM091500EX	9	480	540	500
CCM121500EX	12	610	540	500
CCM151500EX	15	750	540	500