

CABLE TV RBA 59 FRLSZH UV Dca



Características

Cable coaxial ICT para redes de banda y redes ultrarrápidas. Cables RBA de distribución y abonado operadores de telefonía.

Aplicaciones

- Cables para Infraestructuras comunes de Telecomunicaciones
- Cable de Red de Banda Ancha

Normativa

Reglamento de ICT2

Reglamento de productos de la construcción CPR (CE) 305/2011

UNE EN 50575:2015/A1:2016

Clase CPR Dca s2d2a2

Características físicas

Conductor interior	CCS
Ø mm	0.8
Dieléctrico	PEE-FÍSICO
Ø mm	3.7
Conductor Exterior -Lámina	Al/Pet/Al+ Adh
Conductor Exterior-Trenza	Al > 75%
Cubierta Exterior	FRLSZH UV
Color	Blanco
Ø mm	6.2
Radio de curvatura (mm)	35
Peso Aprox. Kg/km	36
Presentación mts.	100 mts / bobinas

Características Eléctricas

Impedancia Característica Ω	75 $\pm$ 2
Capacidad Media (pF/m)	54
Velocidad de propagación (%)	> 83
Resistencia de Bucle (Ω /km)	83

Atenuación (dB /100m)

50 MHz	6
100 MHz	8.5
200 MHz	11
500 MHz	18
862 MHz	24.5
1000 MHz	26

Pérdida de Reflexión (dB)

5-470 MHz	$\geq$ 29
470-950 MHz	$\geq$ 27
950-2150 MHz	$\geq$ 25
Eficacia de Apantallamiento (dB)	> 90 Clase A