

CABLE TV RBA 6 FRLSZH UV



Características

Cable coaxial ICT para redes de banda y redes ultrarrápidas. Cables RBA de distribución y abonado operadores de telefonía.

Aplicaciones

- Cables para Infraestructuras comunes de Telecomunicaciones

Normativa

Actualización de reglamento de ICT2 (R.D. 346/2011), según BOE Orden ECE/983/2019

Reglamento de productos de la construcción CPR (CE) 305/2011

UNE EN 50575:2015/A1:2016

Clase CPR Dca s2d2a2

Características físicas

Conductor interior	CCS
Ø mm	1,02
Dieléctrico	PE-FÍSICO
Ø mm	4,6
Conductor Exterior - Lámina	Al/Pet/Al+ Adh
Conductor Exterior- Trenza	Al > 75%
Cubierta Exterior	FRLSZH UV
Color	Negro
Ø mm	7,1
Radio de curvatura (mm)	40
Peso Aprox.	43
Presentación mts.	100/500

Características Eléctricas

Impedancia Característica 75 ± 2

Ω

Capacidad Media (pF/m) 54

Velocidad de > 83

propagación (%)

Resistencia de Bucle 83

(Ω /km)

Atenuación (dB /100m)

5 MHz 1,9

50 MHz 4,8

100 MHz 6,8

200 MHz 9

500 MHz 14

862 MHz 19 1000 MHz 21

Pérdida de Reflexión (dB)

5-470 MHz ≥ 29 470-

950 MHz ≥ 27

950-2150 MHz ≥ 25

Eficacia de Apantallamiento (dB) > 90 Clase A