

ARMARIO RTR PARA EMPOTRAR



Aplicaciones

Instalaciones de telecomunicaciones en el interior del edificio.

Características

- Armario registro de terminación de red, denominado RTR-60508, construido en acero galvanizado con tratamiento Z-275 PLSTIFICADO en COLOR BLANCO de 1,2mm de espesor.
- PUERTA cuenta con VENTILACIONES, BISAGRAS y CIERRE RAPIDO DESLIZANTE.
- TOMAS DE TIERRA EN CUERPO Y PUERTA.
- CUERPO CON PRETROQUELADOS EN 4 LADOS par paso de cables.
- TRASERA CON PANEL DE MADERA para facilitar la colocación de quipos y la conducción

Norma

- UNE-EN-60950-1: Grados de protección proporcionados por la envolvente IP-33.
- UNE-EN: 50102: Grados de protección de la envolvente contra impactos IK-08.
- 93/68/CEE DIRECTIVA DEL MERCADO CE.
- 73/23/CEE DIRECTIVA DE BAJA TENSION



Cablecel

Modelos

CODIGO	DESCRIPCION
CCRTR5060SB	RTR PARA EMPOTRAR 500X600X80 SIN BISAGRAS
CCRTR5060CB	RTR PARA EMPOTRAR 500X600X80 CON BISAGRAS
CCRTR5060-V	RTR PARA EMPOTRAR 500X600X80 CON BISAGRAS VERTICAL